



Czytnik **MaxiProx**



Przeznaczenie:

- systemy kontroli dostępu (magazyny, obiekty)
- w systemach parkingowych do kontroli ruchu samochodowego przy wjazdach i wyjazdach na teren parkingów samochodowych.

Obsługiwane funkcje:

- odczyt kart RFID
- duży zasięg odczytu kart zbliżeniowych, dochodzący do 2m
- możliwość montażu czytnika w znacznej odległości od współpracującego z nim kontrolera
- możliwość pracy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, duża tolerancja warunków środowiskowych
- posiada zabezpieczenie antysabotażowe
- o trybie pracy czytnika i stanie dostępu, informuje wielokolorowa dioda LED sterowana przez kontroler i biper.





Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	stałe 12V lub 24V
Max. pobór prądu	700mA
Stopień ochrony obudowy:	IP 55
Temperatura pracy:	-30°C do +60°C
Częstotliwość:	125kHz
Wymiary obudowy:	(wys.) 300, (szer.) 300, (grub.) 25,4 mm

Transpondery :

ProxCard II	do 60,9cm
ISOProx II	do 50,8cm
DuoProx II	do 50,8cm
Smart ISOProx/DuoProx II	do 50,8cm
HID Proximity & MIFARE	do 50,8cm
ProxCard Plus	do 33cm
ProxKey II	do 43,2cm
MicroProx Tag	do 38cm
ProxPass	do 2m

Komunikacja:

Wiegand

